



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ☐
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ☐
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ☐
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐

MALZEMENİN ADI	13 (ONÜÇ) KALEM ASANSÖR MALZEMESİ
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	-1. Sıradaki asansör boy fotosel, otomatik resetleme, isteğe bağlı açık-kapalı kapı sinyali, çapraz tarama ile hassas ve etkin koruma sağlamalıdır. EN81-20, EN81-70 standartlarına uygun olacaktır. -2. Sıradaki asansör otomatik kapı fiş kontağı, 230V 0.5 A ve IP20 koruma sınıfına sahip CE belgeli olacaktır. -3. Sıradaki asansör otomatik iç kapı paneli, teknik ve fiziksel özelliği, mevcut hizmet verilen yerlerdeki modeller ile uyumlu özellikte olup yüklenici firma yerinde görecektir. -4. Sıradaki asansör kat göstergesi, teknik ve fiziksel özelliği, mevcut hizmet verilen yerlerdeki modeller ile uyumlu özellikte olup yüklenici firma yerinde görecektir. -5. Sıradaki asansör butonu, kabin içi tekli buton özelliğinde kasetleri led ışık göstergeli olup, görme engelliler için kabartma figürlü özelliğinde 1.kalite TSE ve CE belgeli olacaktır. -6. Sıradaki asansör mono stabil şalter (manyetik tüp), çalışma akımı max. 1A, gerilim voltajı max.:180V DC/130V AC, algılama mesafesi 10mm-25mm, çalışma sıcaklığı -40/ +120 derece ve CE belgeli olacaktır. -7. Sıradaki paslanmaz seperatör metal yan sac, teknik ve fiziksel özelliği, mevcut hizmet verilen yerlerdeki modeller ile uyumlu özellikte olup yüklenici firma yerinde görecektir. -8. Sıradaki asansör halatı 10 mm ölçüsünde, çelik malzemeden imal edilmiş, insan ve yük taşıma asansörlerinde kullanılabilir özellikte, yorulma dayanımı, aşınma dayanımı ve uygun proforme özelliklerine sahip 1.kalite TSE veya CE kalite standartlarına uygun, yekpare özellikte olacaktır. -9. Sıradaki asansör halat şişesi, çelik halatlara uyumlu, tüm metal yüzeyleri galvaniz kaplı, halat kopma yükü 105 kN testinden geçmiş özellikte olacaktır. -10. Sıradaki asansör iç kapı kaşığı, yarı ve tam otomatik asansörlere uygun, çelik malzemeden imal edilmiş 1.kalite TSE belgeli olacaktır. Mevcut hizmet verilen yerlerdeki asansörlere uyumlu nitelik ve özellikte olup yüklenici firma yerinde görecektir. -11. Sıradaki asansör otomatik kapı kaşık kaması, teknik ve fiziksel özelliği, mevcut hizmet verilen yerlerdeki modeller ile uyumlu özellikte olup yüklenici firma yerinde görecektir. -12. Sıradaki asansör motor bobini, teknik ve fiziksel özelliği, mevcut hizmet verilen yerlerdeki modeller ile uyumlu özellikte olup yüklenici firma yerinde görecektir. -13. Sıradaki röle dc 24v, teknik ve fiziksel özelliği, mevcut hizmet verilen yerlerdeki modeller ile uyumlu özellikte olup yüklenici firma yerinde görecektir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	İTF GENELİ ASANSÖR BAKIM VE ONARIMLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMELER,
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	İMALAT HATALARINA KARŞI İKİ YIL YÜKLENİCİ FİRMA GARANTİSİ ALTINDA OLACAKTIR.
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine 30 gün içerisinde tek seferde teslim edilecektir.

İMZA-KAŞE
Cemil GÜRDAL
Hastane Müdü Yardımcısı

İMZA-KAŞE
ELEKTRİK TEKNİSYENİ
UGUR ARSLAN

İMZA-KAŞE
Gökhan YAMAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ☐
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ☐
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ☐
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐

GENEL HUSUSLAR

- 1-Montaj ve demontaj işlemleri Teknik Hizmetler Amirliği'nin gözetiminde ve bilgisi dahilinde yapılacaktır.
- 2-Montaj ve demontaj işlemleri yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Montaj işleminde doğacak her türlü olumsuzluktan yüklenici firma sorumludur.
- 3-Yüklenici montaj ve cihazı devreye alma işlemlerini idarenin uygun göreceği zaman diliminde yapacaktır.
- 4-Montaj çalışmaları esnasında sisteme ve çevreye verilecek zarardan yüklenici firma sorumludur.
- 5-Yüklenici montaj çalışmaları esnasında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ile bağlı yönetmeliklere uygun emniyet tedbirlerini almak ile yükümlüdür.
- 6-Yüklenici firma söz konusu parçaları idarenin göstereceği asansörlere montajını yapıp çalışır vaziyette teslim etmekle yükümlüdür.

AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI

Orijinal ambalajında, üzerinde teknik özellikleri yazılı olacaktır.

ZORUNLU ÖZELLİKLER

- 1- İstekliler işin tamamına teklif verecektir.
- 2- Talep edilen malzemelerle ilgili numuneler Teknik Hizmetler Amirliğinde görülecektir.
- 3- Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kırık, parçalanmış veya kullanılmaya uygun olmayan hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
- 4- Teknik Şartnamede talep edilen belgeler Muayene Kabul Komisyonuna ibraz edilecektir.

İMZA-KAŞE

Cemil GÜRDAL
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

ELEKTRİK TEKNİSYENİ
UĞUR ARSLAN

İMZA-KAŞE

Gökhan YAMAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi