



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN
ADI

SU YALITIM KAPLAMA MALZEMESİ

FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİ

1. KONU

Bu teknik şartname; banyo, duş, WC, mutfak, balkon ve teras gibi ıslak hacimlerde kullanılmak üzere akrilik esaslı, tek bileşenli, sürme esaslı elastik su yalıtım malzemesinin teknik özelliklerini, ambalajını ve teslim şartlarını kapsar.

2. MALZEMENİN TANIMI

Malzeme; elastomerik reçine ve akrilik polimer esaslı, su bazlı, tek komponentli, fırça, rulo veya mala ile uygulanabilen elastik su yalıtım kaplama malzemesi olacaktır. Uygulama sonrası yüzeyde esnek ve su geçirimsiz bir tabaka oluşturmalıdır.

3.ÖZELLİKLERİ

İçerik: Elastomerik reçine ve akrilik polimer esaslı, su bazlı, tek komponent

Yoğunluk (25°C, g/mL): 1.38 ± 0.10

Viskozite (25°C, mPa. s): 9000 - 12000

pH (25°C): 7.0 – 9.0

Katı Madde Oranı (Ağırlıkça %): 71 ± 2

Su aktarım hızı (kg/ m². h0.5): < 0,1 SINIF W3

Çekip koparma deneyi yoluyla yapışma dayanımı (N/mm²): Çatlak kapatma veya esnek sistemler trafik yükü olmadan ≥ 0.8, trafik yükü ile birlikte 1.5 N/mm²

Çözücü: Su

4.KULLANIM ALANLARI

Islak hacimlerde ,Banyo-duş-wc ,teras ve balkonlarda , mutfak ve benzeri ıslak olan her mekanda içeride ve dışarıda kullanıma elverişli olmalıdır.

5.RENK

Mavi, beyaz ve gri idare ile görüşülerek bu renklerden biri seçilecektir.

6.AMBALAJ

İdarenin talebi üzerine 5 kg, 10 kg, 18 kg PP kovalar olacak şekilde orijinal ağzı açılmamış ambalajlarında teslim edilecektir.

7. ÜRÜNLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN BELGELER

CE BELGESİ (1504-2:2004), ISO 9001:2015

İMZA-KAŞE

Satılmış, AÇARAY
Saks

İMZA-KAŞE

Cem GÜLER
inşaat işleri personeli
Cjw

İMZA-KAŞE

Cem GÜRDAL
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



DEPOLAMA ŞARTLARI	Normal depolama koşullarında, serin ve kuru ortamlarda saklanabilir olmalıdır.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	İ.Ü. İstanbul Hastanesi bünyesindeki muhtelif bina ve birimlerde bulunan ıslak hacimli çatı, teras, banyo-duş, balkon, mutfak vb. alanların su yalıtımında kullanılacaktır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	Orjinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda üretim tarihinden itibaren 6 (altı) ay geçmemiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1-Su Yalıtım Kaplama Malzemeleri 5 kg, 10 kg ve 18 kg lık orijinal ambalajlarında olacaktır. 2-Ürünlerin üzerinde üretim tarihi, parti numarası ve üretici bilgileri bulunacaktır.
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine 30 gün içerisinde tek seferde teslim edilecektir. 2.Malzemeler yüklenici firma tarafından Teknik Hizmetler deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır. 3.Yüklenici malzeme nakliyesi, taşınması ve depoya düzenli bir şekilde istiflenmesinden sorumlu olup bu nedenle İdareden herhangi bir talepte bulunmamalıdır. Taşıma ve istifleme için yüklenici yeteri kadar ekipman ve tecrübeli personeli bulunduracak ve bu hususta İdareden herhangi bir talepte bulunmayacaktır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1- İstekliler için tamamına teklif verecek olup, kısmi teklife kapalı olacaktır. 2- Teknik Şartnamede talep edilen belgeler ihale Muayene Kabul Komisyonuna ibraz edilecektir. 3- Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kırık, parçalanmış veya kullanılmaya uygun olmayan hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE

Satılmış ACARAY

İMZA-KAŞE

Cem GÜRER
İnşaat İşleri Personeli

İMZA-KAŞE

Cemil GÜRDAL
Hastane Müdür Yardımcısı